

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Datum van de druk: 2019-02-11

Versie: 1.0
Revisiedatum: 2022-12-12

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / TOEPASSING EN DE ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: Electrical contact cleaner
Artikelnummer: 72920

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Gebruiksgebied: Contactspray- aerosol
Restrictions on Use: Niet bekend

1.3 Details betreffende de verstrekker van het Veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/Leverancier: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA
Telefoonnummer voor informatie: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodinformatie morsen: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 uur)

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens CLP-verordening (1272/2008):

Aërosol 1 (H222, H229)
Categorie vergiftiging na inademing 1 (H304)
Huidirritatie categorie 2 (H315)
Categorie 1 Overgevoeligheid huid (H317)
Oogirritatie categorie 2 (H319)
Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling categorie 3 (H336)
Categorie 2 Vergiftiging water (H411)

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Datum van de druk: 2019-02-11

Versie: 1.0
Revisiedatum: 2019-02-11

2.2 Etiketteringselementen gevaren



Gevarenaanduidingen	Signaalwoorden
H222 Zeer licht ontvlambare spray H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315 Veroorzaakt huidirritatie H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontvlammingsbronnen. Niet roken P211 Niet op open vuur of een andere ontstekingsbron spuiten. P251 Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C. P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / dampen / spray vermijden. P264 Was handen en armen grondig na gebruik. P271 Alleen buitenshuis gebruiken of in een goed geventileerde ruimte. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en water. P304 + P340 BIJ INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig uitspoelen met water gedurende een aantal minuten; Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en dit gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337 + P313 Als oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

	P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Verzamel gemorst product P405 Gesloten bewaren. P501 Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften
--	---

2.3 Andere gevaren: Misbruik door opzettelijk concentreren en inhaleren van de inhoud kan schadelijk of fataal zijn.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsel

Chemical Nam Naam van de chemische stof e	CAS#	EINECS#	REACH registration#	GHS/CLP-classificatie	Gewich tsverho uding (% w/w)
Aceton	67-64-1	200-662-2	-	Ontvlambare vloeistoffen 2 (H225) Oogirritatie 2 (H319) Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling 3 (H336)	50-70
Heptaan	142-82-5	205-563-8	-	Ontvlambare vloeistoffen 2 (H225) Aspiratietoxiciteit 1 (H304) Huidirritatie 2 (H315) Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling 3 (H336) Aquatisch acuut 1 (H400) Aquatisch chronisch 1 (H410)	10-20
Limonene	5989-27-5	227-813-5		Ontvlambare vloeistoffen 3 (H226) Huidirritatie 2 (H315) Sensibiliteit van de huid 1 (H317)	1-5

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

				Aquatisch acuut 1 (H400) Aquatisch chronisch 1 (H410)	
Methanol	67-56-1	200-659-6	-	Ontvlambare vloeistoffen 2 (H225) Acute toxiciteit 3 (H301, H311, H331) Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling 1 (H370)	1-< 3
2-Butoxy-ethanol	111-76-2	203-905-0	-	Huidirritatie 2 (H315) Oogirritatie 2 (H319) Acute giftigheid 4 (H302, H312, H332)	1-<2
Butane ^K	106-97-8	203-448-7	-	Brandbare gassen 1 (H220) Gas onder druk, Vloeibaar gemaakt Gas (H280)	5-10
Isobutane	75-28-5	200-857-2	-	Brandbare gassen 1 (H220) Gas onder druk, Vloeibaar gemaakt gas (H280)	1-5
Propane	74-98-6	200-827-9	-	Brandbare gassen 1 (H220) Gas onder druk, Vloeibaar gemaakt gas (H280)	10-20

Opmerking K. De stof bevat minder dan 0,1% w / w 1,3-butadieen (EC 203-450-8) en hoeft niet te worden geclassificeerd als kankerwekkend of onbestendig.

Het exacte percentage en de samenstelling worden niet vrijgegeven vanwege handelsgeheim.

HOOFDSTUK 4: EERSTE HULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oog: belangrijk! Spoel de ogen onmiddellijk uit gedurende ten minste 15 minuten met grote hoeveelheden lauw water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en dit gemakkelijk te doen is. Doorgaan met spoelen. Raadpleeg een arts.

Huid: Was de huid met zeep en water. Verwijder kleding en schoenen indien besmet. Kleding wassen voor hergebruik. Raadpleeg een arts als irritatie of uitslag optreedt.

Inademing: Bij inademing de personen in frisse lucht brengen. Raadpleeg een arts als irritatie of ademhalingsproblemen optreden.

Inslikken: Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Houd persoon onder observatie. Als de persoon zich onwel voelt, ga dan naar het ziekenhuis en neem deze instructies mee.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Veroorzaakt ernstig oogletsel met roodheid, tranen en pijn. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van dampen of nevel kan effecten op het centrale zenuwstelsel hebben, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en bewusteloosheid. Inslikken kan irritatie aan maag- en ingewanden, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Inademing tijdens slikken of braken kan longschade veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker via inademing op basis van onderzoek bij dieren.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Roep in het algemeen en in alle gevallen van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Dien een bewusteloze persoon nooit iets toe via de mond.

RUBRIEK 5: GEGEVENS BRAND- EN EXPLOSIE

5.1 Blusmiddelen: Gebruik alcoholbestendig schuim, droge chemicaliën of kooldioxide (CO₂) om vlammen te doven. Water kan ineffectief zijn, maar worden gebruikt om blootgestelde containers en structuren te koelen en ontvlambare dampen uiteen te drijven.

5.2 Uitzonderlijke brand- en explosiegevaaren:

Inhoud onder druk: Uit de buurt van hitte en open vuur houden. Container kan mogelijk scheuren of exploderen in de hitte van een brand. Langdurig blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C kan blikken doen barsten.

Gevolgen van Verbranding: Verbranding produceert koolstofoxiden en niet-geïdentificeerde organische verbindingen.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Speciale brandbestrijdingsprocedures: Brandweerlieden moeten volledige nooduitrusting en een goedgekeurd onafhankelijk drukapparaat dragen. Koel blootgestelde containers af met water. Beschermen tegen barstende blikken.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Evacueer het lekkagegebied en houd onbeschermd personeel op afstand. Verwijder alle bronnen van ontbranding. Ventileer het gebied met explosie veilige apparatuur. Draag geschikte beschermingsuitrusting. Grondig wassen na gebruik. Zie ook: "Persoonlijke bescherming" sectie 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing in het milieu. Rapporteer lekkage zoals vereist in lokale en nationale voorschriften.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Bedwingen en opslaan met behulp van inerte absorberende materialen en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering. Gebruik vonkvrije gereedschappen en apparatuur. Als lekkage niet is

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

ontvlamt, gebruik dan waternevel om de dampen uiteen te drijven en bescherm personeel dat probeert het lek te stoppen. Zorg ervoor dat verzameld materiaal wordt gehanteerd in overeenstemming met paragraaf 13 "Instructies voor verwijdering".

6.4 Verwijzing naar andere RUBRIEK: Raadpleeg sectie 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en sectie 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd inademing van dampen en nevels. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Draag beschermende kleding en uitrusting. Gebruik deze alleen met geschikte ventilatie. Na gebruik grondig wassen met water en zeep. Verwijderd houden van hitte, vonken, vlammen en alle andere ontvlambare bronnen. Inhoud onder druk: Sta roken niet toe in gebruiks- of in opslagruimtes. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C. De containers niet doorboren of verbranden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte verwijderd van hitte, direct zonlicht en alle ontvlambare bronnen. Opslaan in overeenstemming met de voorschriften voor opslag van spuitbussen. Opslaan uit de buurt van oxidatiemiddelen en andere onverenigbare materialen. Bescherm tegen fysieke schade.

7.3 Specifiek eindgebruik: Het product is bestemd voor gebruik als kettingreiniger. Contact met de ogen en de huid moet worden voorkomen vanwege het risico op ernstig oogletsel en allergische huidziekten. Indien inademing van hoge concentraties van dampen en nevels niet kan worden voorkomen, dienen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters: Raadpleeg de landspecifieke wetgeving voor specifieke vereisten, indien deze hieronder niet worden vermeld.

Naam van de chemische stof	Blootstellingsgrenswaarden
Aceton	500 ppm (1210 mg/m ³) TWA EH40/2005
Heptaan	500 ppm (2085 mg/m ³) TWA EH40/2005
Butane	600 ppm (1450 mg/m ³) TWA EH40/2005
Limonene	None established
Methanol	200 ppm (266 mg/m ³) TWA EH40/2005 Sk (Can be absorbed through the skin)
2-Butoxyethanol	25 ppm (123 mg/m ³) TWA EH40/2005 Sk (Can be absorbed through the skin) BMGV (Biological monitoring guidance values)

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

8.2 Maatregelen ter beheersing van de blootstelling:

Toepasselijke technische controle: verzeker voldoende afzuiging ter plekke om blootstellen te minimaliseren. Gebruik explosieveilige apparatuur waar nodig.

Ademhalingsbescherming: Als blootstelling buitensporig is of als irritatie wordt ervaren, een goedgekeurd deeltjesvormige / organisch gasmasker gebruiken, geschikt voor de vorm en concentratie van de vervuiling. Selectie en gebruik van ademhalingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de lokale voorschriften en goede industriële hygiëne praktijken.

Huidbescherming: Draag ondoordringbare handschoenen in overeenstemming met EN 374 om huidcontact te voorkomen. Draag beschermende kleding, indien nodig om huidcontact en besmetting van persoonlijke kleding te voorkomen. Geschikt wasgoed moet beschikbaar zijn in het werkgebied. Verontreinigde kleding moet worden verwijderd en gewassen alvorens te hergebruiken.

Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril volgens EN 166 om oogcontact te voorkomen.

Andere toegepaste uitrusting: Onder normale gebruiksomstandigheden is er geen nodig. Volg in Europa EN 13034.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Vloeibaar
Kleur	Helder
Geur	Karakteristiek
Geurdrempel	Niet bepaald
pH	Niet bepaald
Vriespunt	Niet bepaald
Kookpunt	56°C
Vlampunt	-17°C
Verdampingssnelheid	Niet bepaald
Ontvlambaarheid (solide, gas)	Niet bepaald
Bovenste explosiegrens	Niet bepaald
Onderste explosiegrens	Niet bepaald
dampdruk	Niet bepaald
Dampdichtheid (Lucht=1)	Niet bepaald
Relatieve dichtheid	Niet bepaald
Oplosbaarheid	Niet bepaald
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet bepaald
automatische ontsteking	Niet bepaald
Temperatuur	
Ontleding Temperatuur	Niet bepaald
Vluchtig organisch verbindingen (VOC)	Niet bepaald

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Datum van de druk: 2019-02-11

Versie: 1.0
Revisiedatum: 2019-02-11

Viscositeit < 20.5 cSt @ 40°C

9.2 Overige informatie: Niet beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit: Naar verwachting niet reactief

10.2 Chemische stabiliteit: stabiel

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht:

10.4 Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van hitte, vonken, vlammen en alle andere ontvlambare bronnen. Als u containers laat vallen, kunnen deze eventueel barsten.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Thermische ontleding kan koolstofoxiden produceren.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Mogelijke gezondheidseffecten:

Oogcontact: Veroorzaakt ernstig oogletsel met roodheid, tranen en pijn. Kan schade aan het hoornvlies, de iris of het bindvlies veroorzaken.

Huidcontact: Veroorzaakt huidirritatie bij niet-allergische dermatitis. Herhaald huidcontact kan allergische dermatitis veroorzaken.

Inademing: Inademing van dampen of nevel kan effecten op het centrale zenuwstelsel veroorzaken, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en bewusteloosheid. Verdacht van het veroorzaken van kanker via inademing op basis van diergegevens.

Inslikken: Het inslikken van grote hoeveelheden kan gastro-intestinale effecten veroorzaken, waaronder misselijkheid en diarree. Aspiratie tijdens slikken of braken kan longschade veroorzaken

Chronische effecten van te grote blootstelling: Langdurige blootstelling aan hoge concentraties naftaleen kan bloedaandoeningen (bloedarmoede), neuskanker en longtumoren veroorzaken.

Acute toxiciteitswaarden:

Aceton: Oraal konijn LD50 5800 mg / kg, Inademing rat LC50 76 mg / L (dampen), Dermaal rat LD50 > 15800 mg / kg
Heptaan: orale rat LD50 > 5840 mg / kg, inhalatie rat LC50 23,3 mg / l / 4 uur, dermaal konijn LD50 > 2920 mg / kg

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

Huidcorrosie / -aandoening: Het product voldoet niet aan de criteria om te worden geclassificeerd als irriterend voor de huid.

Oogletsel / -irritatie: Product is geclassificeerd als irriterend voor de ogen.

Ademhalingsirritatie: Het product voldoet niet aan de criteria om te worden geclassificeerd als irriterend voor de luchtwegen.

Sensibilisatie van de luchtwegen: Het product bevat geen componenten die sensibiliserend zijn voor de luchtwegen.

Sensibiliteit van de huid: Het product is geclassificeerd als een huidsensibilisator. Kan allergische dermatitis veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen: Het product bevat geen componenten die mutageen zijn in de voortplanting.

Kankerverwekkendheid: Geen van de bestanddelen van dit product die met 0,1% of meer aanwezig zijn, is door het IARC, NTP of de EU CLP als kankerverwekkend aangemerkt.

Voortplantingstoxiciteit: Dit product zal naar verwachting geen voortplanting- of ontwikkelingseffecten veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit:

Enkele belichting: Het product is geclassificeerd als een specifiek doelorgaangiftig, eenmalige blootstelling, categorie 3 met narcotische effecten.

Herhaalde belichting: Geen gegevens beschikbaar

Aspiratiegevaar: Dit product voldoet aan de criteria voor aspiratiegevaar, omdat de kinematische viscositeit lager is dan 20,5 cSt @ 40 ° C. Product is niet geëtiketteerd als aspiratiegevaarlijk door verpakking als aerosol.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Heptaan: 96 uur LC50 Oncorhynchus mykiss > 13,4 mg / L, 48 uur EC50 Daphnia magna 3 mg / L, 72 uur NOELR Pseudokirchneriella subcapitata 10 mg / L Aceton: 96 h LC 50 Oncorhynchus mykiss 5540 mg / l, 48 h EC 50 Watervlo (Daphnia pulex) 8800 mg / l, 8 d NOEC Algen (Microcystis aeruginosa) 530 mg / l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Heptaan is gemakkelijk biologisch afbreekbaar (98%, 28 d).

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

Aceton is gemakkelijk biologisch afbreekbaar (91%, 28 d, OECD 301B).

12.3 Bioaccumulatie potentieel

Heptaan heeft een berekende BCF van > 500, wat wijst op een potentieel voor bioaccumulatie. Aceton heeft een laag bioaccumulatiepotentieel (BCF = 3).

12.4 Mobiliteit in de bodem

Heptaan: zeer vluchtig, verdeelt snel in de lucht. Wordt naar verwachting niet gesplitst in sediment en vaste stoffen in afvalwater.

Aceton: Adsorptiecoëfficiënt bodem (Kd): 1,5 l / kg bij 20 ° C.

De bodemadsorptiecoëfficiënt geeft aan dat aceton mobiel is in de bodem en door grondwater kan worden vervoerd.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: componenten voldoen niet aan de criteria van PBT of zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten: Geen enkele bekend

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Verwijderen in overeenstemming met alle lokale en nationale voorschriften.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	14.1 UN Nummer	14.2 Juiste verzend naam voor UN	14.3 Gevaren klasse(s)	14.4 Verpakkin gs groep	14.5 Milieu gevaren
EU ADR/RID	1950	Vaporisator, ontvlambaar	2.1 (5F)	-	Ja
IMDG	1950	Vaporisator	2.1	-	Ja, Strandvervuilend
IATA/ICAO	1950	Vaporisator	2.1	-	Ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: Niet van toepassing - product wordt alleen in verpakte vorm vervoerd

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Datum van de druk: 2019-02-11

Versie: 1.0
Revisiedatum: 2019-02-11

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan Verordening (EU) nr. 1907/2006 en 2015/830.
Etiket in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

RUBRIEK 16: ANDERE INFORMATIE

Vervangt: Geen**Datum bijgewerkt:** 13 februari 2019**Revisieoverzicht:** Nieuw document**CLP-classificatie voor referentie (zie rubriek 2 en 3):**

Aërosol 1, Aërosol Categorie 1
Flam. Gas. 1 Ontvlambare gassen Categorie 1
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3
Acute toxiciteit 3 Acute toxiciteit Categorie 3
Acute toxiciteit 4 Acute toxiciteit Categorie 4
Asp. Toxiciteit 1 Aspiratietoxiciteit Categorie 1
Huidirrit. 2 Huidirritatie Categorie 2
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie Categorie 1
Oogirrit. 2 Oogirritatie Categorie 2
STOT SE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling categorie 1
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling categorie 3
Aquatisch Acute 1 Aquatic Acute Categorie 1
Aquatisch Chronisch 1 Aquatic Chronisch Categorie 1
Aquatisch Chronisch 2 Aquatic Chronisch Categorie 2
H220 Zeer licht ontvlambaar gas
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verhitting
H301 Giftig bij inslikken
H302 Schadelijk bij inslikken
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H311 Giftig bij contact met de huid
H312 Schadelijk bij contact met de huid
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H331 Toxisch bij inademing
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Versie: 1.0

Datum van de druk: 2019-02-11

Revisiedatum: 2019-02-11

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H370 Veroorzaakt schade aan organen

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

=====

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de gegevens waarvan wij op de hoogte zijn en waarvan wordt aangenomen dat ze correct zijn op de datum waarop ze beschikbaar zijn. Aangezien deze informatie kan worden toegepast onder omstandigheden waarover wij geen controle hebben en waarmee wij mogelijk niet vertrouwd zijn en aangezien gegevens die na de datum hiervan beschikbaar zijn gesteld, wijzigingen van de informatie kunnen suggereren, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de resultaten van het gebruik ervan. Deze informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de persoon die ze ontvangt zelf de geschiktheid van het materiaal voor zijn specifieke doel vaststelt.