

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2022-12-12

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore Del Prodotto

Nome Del Prodotto: Electrical Contact Cleaner
Numero: 72920

1.2 Usi Identificati della Sostanza o Della Miscela e usi Sconsigliati

Uso: Aerosol Detergente per Contatti Elettrici

Limitazioni d'uso: Nessuno conosciuto

1.3 Dettagli del Fornitore della Scheda di dati di Sicurezza

Fabbricante: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA
Numero di Telefono: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numero Telefonico di Emergenza

Per Eventuali Fuoriuscite: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 hours)
Fuori dagli USA: +1 619 449 5000

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della Sostanza o della Miscela

CLP (1272/2008) Classificazione:

Aerosol 1 (H222, H229)
Categoria tossicità di aspirazione 1 (H304)
Irritazione Cutanea Categoria 2 (H315)
Categoria di sensibilizzazione cutanea 1 (H317)
Irritazione Oculare Categoria 2 (H319)
Tossicità Specifica per Organi Bersaglio Esposizione Singola Categoria 3 (H336)
Categoria Aquatica Cronica 2 (H411)

2.2 Elementi dell'etichetta

Pericolo



ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

Indicazioni di pericolo	Frasei precauzionali
H222 Aerosol altamente infiammabile H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato H315 provoca irritazione cutanea H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca gravi irritazione oculare H336 Può provocare sonnolenza o vertigini H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	P210 Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. P211 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani e le braccia dopo l'uso. P271 Usare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. P273 Evitare il rilascio nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e sapone. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare la persona all'aria aperta e mantenersi a proprio agio per la respirazione P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continua il risciacquo. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto e il recipiente secondo le normative locali e nazionali.

2.3 Altri Pericol: L'uso improprio intenzionale di deliberata concentrazione e inalazione del contenuto può essere dannoso o fatale.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

SECTION 3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.2 Miscela**

Nome chimico	CAS#	EINECS#	REACH registrazione #	CLP Classificazione	% w/w
Acetone	67-64-1	200-662-2	-	Liquidi Infiammabili 2 (H225) Irritazione a gli Occhi 2 (H319) Tossicità Specifica per Organi Bersaglio Esposizione Singola 3 (H336)	50-70
Eptano	142-82-5	205-563-8	-	Liquidi Infiammabili 2 (H225) Tossicità per Aspirazione 1 (H304) Irritazione Cutanea 2 (H315) Tossicità Specifica per Organi Bersaglio Esposizione Singola 3 (H336) Acquatica Acuta 1 (H400) Acquatico Cronico 1 (H410)	10-20
Limonene	5989-27-5	227-813-5		Liquidi Infiammabili 3 (H226) Irritazione Cutanea 2 (H315) Sensibilizzazione Cutanea 1 (H317) Acquatica Acuta 1 (H400) Acquatico Cronico 1 (H410)	1-5
Metanolo	67-56-1	200-659-6	-	Liquidi Infiammabili 2 (H225) Tossicità acuta 3 (H301, H311, H331)	1-< 3

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

				Tossicità Specifica per Organi Bersaglio Esposizione Singola 1 (H370)	
2- Butossi- etanolo	111-76-2	203-905-0	-	Irritazione della pelle 2 (H315) Irritazione agli occhi 2 (H319) Tossicità acuta 4 (H302, H312, H332)	1-<2
Butano ^K	106-97-8	203-448-7	-	Gas infiammabile 1 (H220) Gas sotto pressione, Gas liquefatto (H280)	5-10
Isobutano	75-28-5	200-857-2	-	Gas infiammabili 1 (H220) Gas sotto pressione, sotto pressione (H280)	1-5
Propano	74-98-6	200-827-9	-	Gas infiammabili 1 (H220) Gas sotto pressione, Gas sotto pressione (H280)	10-20

Nota K. La sostanza contiene meno dello 0,1% p / p di 1,3-butadiene (EC 203-450-8) e non deve essere classificata come cancerogena o mutagena.

L'esatta percentuale e composizione vengono considerate segreto commerciale.

SECTION 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Misure di Primo Soccorso

Occhi: Importante! Lavare immediatamente gli occhi con grandi quantità di acqua tiepida per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da eseguire. Continua il risciacquo. Consultare un medico.

Pelle: Lavare la pelle con acqua e sapone. Rimuovere indumenti e scarpe se contaminati. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico.

Inalazione: Se inalato, trasportare all'aria aperta. In caso di irritazione o difficoltà respiratoria, consultare un medico.

Ingestione: Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua. Tenere la persona sotto osservazione. Se la persona si sente a disagio, cercare l'ospedale e portare queste istruzioni.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Provoca gravi lesioni oculari con arrossamento, lacrimazione e dolore. Può provocare una reazione allergica cutanea. L'inalazione di vapori o nebbia può causare effetti sul sistema nervoso centrale come mal di testa, vertigini, sonnolenza, nausea e perdita di coscienza. L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea. L'aspirazione durante la deglutizione o il vomito può causare danni ai polmoni. Sospettato di provocare il cancro per inalazione in base ai dati sugli animali.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Come regola generale, e in tutti i casi di dubbio o quando i sintomi persistono, consultare sempre un medico. Non dare mai nulla per via orale a una persona incosciente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO ED ESPLOSIONI

5.1 Mezzi di estinzione: Utilizzare schiuma resistente all'alcool, sostanza chimica secca o anidride carbonica (CO₂) per estinguere le fiamme. L'acqua può essere inefficace ma può essere utilizzata per raffreddare contenitori e strutture esposti e disperdere i vapori infiammabili.

5.2 Pericoli Speciali Derivanti dalla Sostanza o dalla Miscela

Insoliti Rischi di Incendio ed Esplosione: Contenuti sotto pressione. Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere. Il contenitore può rompersi o esplodere nel calore di un incendio. L'esposizione prolungata a temperature superiori a 50 ° C può far scoppiare le lattine.

Prodotti di Combustione: La combustione può produrre ossidi di carbonio e composti organici non identificati.

5.3 Consigli per i Vigili del Fuoco:

Procedura Antincendio Speciali: I pompieri devono indossare l'equipaggiamento completo di emergenza e un autorespiratore a pressione positiva approvato. Raffreddare i contenitori intatti esposti, con acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Indossare dispositivi di protezione adeguati. Lavare accuratamente dopo la manipolazione. Vedi anche: "Protezione personale" sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali:

Non disperdere nell'ambiente. Segnalare la fuoriuscita, come richiesto dalle normative locali e nazionali.

6.3 Metodi e Materiali per il Contenimento e la Pulizia:

Versare un assorbente inerte e raccogliere, Mettere in contenitori richiudibili per lo smaltimento. Il materiale raccolto viene manipolato secondo la sezione 13 "Considerazioni sullo smaltimento".

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

6.4 Riferimento ad Altre Sezioni: Fare riferimento alla Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale e alla Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni Per la Manipolazione Sicura: Evitare di respirare vapori e nebbie. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Indossare indumenti e attrezzature protettivi. Usare solo con ventilazione adeguata. Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo la manipolazione. Tenere lontano da calore, scintille, fiamme e tutte le altre fonti di ignizione. Contenuti sotto pressione.

Non consentire il fumo nelle aree di utilizzo o di conservazione. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C. Non forare o incenerire i contenitori.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Conservare in un'area fresca, asciutta e ben ventilata lontano da fonti di calore, luce solare diretta e tutte le fonti di ignizione. Conservare in conformità con le normative per lo stoccaggio di contenitori per aerosol. Conservare lontano da ossidanti e altri materiali incompatibili. Proteggere da danni fisici.

7.3 Uso finale specifico: Il prodotto deve essere utilizzato come pulisci catena. Il contatto con gli occhi e la pelle deve essere prevenuto a causa del rischio di gravi lesioni oculari e dermatite allergica. Se l'inalazione di alte concentrazioni di vapori e nebbie non può essere evitata, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.

SECTION 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri Di Controllo: Fare riferimento alla legislazione specifica del paese per i requisiti specifici, se non elencati di seguito.

Nome chimico	Limiti di esposizione
Acetone	500 ppm (1210 mg/m ³) TWA EH40/2005
Eptano	500 ppm (2085 mg/m ³) TWA EH40/2005
Butano	600 ppm (1450 mg/m ³) TWA EH40/2005
Limonene	None established
Metanolo	200 ppm (266 mg/m ³) TWA EH40/2005 Sk (Can be absorbed through the skin)
2- Butossi-etanolo	25 ppm (123 mg/m ³) TWA EH40/2005 Sk (Can be absorbed through the skin) BMGV (Biological monitoring guidance values)

8.2 Controlli di Esposizione:

Controlli Tecnici Idonei: Utilizzare con un'adeguata ventilazione di scarico locale per ridurre al minimo l'esposizione. Utilizzare attrezzature antideflagranti la dove richiesto.

Protezione Respiratoria: Se l'esposizione è eccessiva o si verifica un'irritazione, utilizzare un respiratore approvato per vapori di particolato / organico adeguato alla forma e alla concentrazione

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

dei contaminanti. La selezione e l'uso delle attrezzature respiratorie devono essere conformi alle normative locali e alle buone pratiche di igiene industriale.

Protezione della Pelle: indossare guanti impermeabili secondo la normativa EN 374 per evitare il contatto con la pelle, usare indumenti protettivi se necessario per evitare il contatto con la pelle e la contaminazione degli indumenti personali. Un lavaggio adeguato dovrebbe essere disponibile nell'area di lavoro. Gli indumenti contaminati devono essere rimossi e lavati prima del riutilizzo.

Protezione per Ogli: Indossare occhiali per sostanze chimiche secondo normativa EN 166 per evitare il contatto con gli occhi.

Altro Equipaggiamento Protettivo: Non dovrebbe essere necessario in normali condizioni d'uso. In Europa seguire la EN 13034.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9. Informazioni Sulle Proprietà Fisiche e Chimiche Fondamentali

Aspetto	Liquido
Colore	Chiaro
Odore	Caratteristico
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	56°C
Punto di infiammabilità	-17°C
Tasso di evaporazione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solido a gas)	Nessun dato disponibile
Limite superiore di esplosività	Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività	Nessun dato disponibile
Pressione del vapore	Nessun dato disponibile
Densità del vapore (Air=1)	Nessun dato disponibile
Densità relativa	Nessun dato disponibile
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo / acqua	Nessun dato disponibile
Temperatura di accensione automatica	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Contenuto VOC	Nessun dato disponibile
Viscosità	< 20.5 cSt @ 40°C

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

9.2 Altre Informazioni: Dati non disponibili

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività: non si prevede che sia reattivo

10.2 Stabilità Chimica: Stabile

10.3 Possibilità di Reazioni Pericolose: I vapori con l'aria possono formare una miscela esplosiva.

10.4 Condizioni da Evitare: Tenere lontano da fontidi calore, scintille, fiamme e tutte le altre fonti di ignizione.

La caduta di contenitori può causare la esplosione.

10.5 Materiali incompatibili: evitare agenti ossidanti forti

10.6 Prodotti di Decomposizione Pericolosi: La decomposizione termica può produrre ossidi di carbonio.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni Sugli Effetti Tossicologici:

Potenziali Effetti Sulla Salute:

Contacto con gli Occhi: Provoca gravi lesioni oculari con arrossamento, lacrimazione e dolore. Può provocare danni alla cornea, all'iride o alla congiuntiva.

Contacto con la Pelle: Provoca irritazione cutanea con dermatite anallergica. Può causare dermatite allergica in soggetti sensibili.

Inhalation: L'inalazione di vapori o nebbia può causare effetti sul sistema nervoso centrale come mal di testa, vertigini, sonnolenza, nausea e perdita di coscienza. Sospettato di provocare il cancro per inalazione in base ai dati sugli animali.

Ingestione: L'ingestione di grandi quantità può causare effetti gastrointestinali tra cui nausea e diarrea.

Effetti cronici di Sovraesposizione: oli motore usati sono stati trovati per causare il cancro della pelle negli studi di verniciatura della pelle con animali da laboratorio.

Valori di tossicità acuta:

Acetone: Oral rabbit LD50 5800 mg/kg, Inhalation rat LC50 76 mg/L (vapours), Dermal rat LD50 >15800 mg/kg

Eptano: Oral rat LD50 >5840 mg/kg, Inhalation rat LC50 23.3 mg/L/4 h, Dermal rabbit LD50 >2920 mg/kg

Corrosione / Irritazione Cutanea: Il prodotto non è classificato come irritante per la pelle.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

Lesioni Oculari/ Irritazione: Il prodotto è classificato come irritante per gli occhi.

Irritazione respiratoria: il prodotto non soddisfa i criteri per essere classificato come irritante per le vie respiratorie.

Sensibilità respiratoria: il prodotto non contiene alcun componente sensibilizzante respiratorio.

Sensibilità cutanea: il prodotto è classificato come sensibilizzante cutaneo. Può causare dermatite allergica.

Mutagenicità delle cellule germinali: il prodotto non contiene alcun componente mutageno delle cellule germinali.

Cancerogenicità: Nessuno dei componenti di questo prodotto presente allo 0,1% o superiore è elencato come cancerogeno da IARC, NTP or the EU CLP.

Tossicità per la riproduzione: questo prodotto non dovrebbe causare effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo.

Tossicità Specifica Per Organi Bersagli

Esposizione singola: Il prodotto è classificato come tossico specifico per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 con effetti narcotici.

Esposizione continua: nessun dato disponibile

Pericolo in caso di aspirazione: questo prodotto soddisfa i criteri di rischio in caso di aspirazione poiché la viscosità cinematica è inferiore a 20,5 cSt a 40 ° C. Il prodotto non è etichettato come pericolo di aspirazione a causa dell'imballaggio come aerosol.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Eptano: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss >13.4 mg/L, 48 h EC50 Daphnia magna 3 mg/L, 72 h NOELR Pseudokirchneriella subcapitata 10 mg/L

Acetone: 96 h LC 50 Oncorhynchus mykiss 5540 mg/l, 48 h EC 50 Water flea (Daphnia pulex) 8800 mg/l, 8 d NOEC Algae (Microcystis aeruginosa) 530 mg/l

12.2 Persistenza e degradabilità

L'eptano è facilmente biodegradabile (98%, 28 d).

L'acetone è facilmente biodegradabile (91%, 28 d, OCSE 301B).

12.3 Potenziale Bioaccumulativo

L'eptano ha un BCF calcolato di > 500 che suggerisce un potenziale di bioaccumulo.

L'acetone ha un basso potenziale di bioaccumulo (BCF = 3).

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

12.4 Mobilità nel suolo

Eptano: altamente volatile, si ripartirà rapidamente in aria. Non si prevede che si ripartisca in sedimenti e solidi delle acque reflue.

Acetone: terreno con coefficiente di adsorbimento (Kd): 1,5 L / kg a 20 ° C.

Il coefficiente di adsorbimento del suolo indica che l'acetone è mobile nel suolo e può essere trasportato dalle acque sotterranee.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: i componenti non soddisfano i criteri di PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti Avversi: Nessuno conosciuto

SECTION 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di Trattamento dei Rifiuti:

Smaltire in conformità con tutte le normative locali e nazionali

SECTION 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	14.1 UN Numero	14.2 UN Corretto Nome di spedizione	14.3 Rischio Classi	14.4 Gruppo d'imballaggio	14.5 Rischi ambientali
EU ADR/RID	1950	Aerosol, infiammabile	2.1 (5F)	-	Si
IMDG	1950	Aerosols	2.1	-	Si, Inquinante Marino
IATA/ICAO	1950	Aerosols	2.1	-	Si

14.6 Precauzioni speciali per l'utente: Non applicabile

14.7 Trasporto di Rinfuse Secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il IBC Codice: Non applicabile: il prodotto viene trasportato solo in forma imballata

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e Legislazione su Sicurezza, Salute e Ambiente Specifiche per la Sostanza o la Miscela:

Questa SDS è conforme al regolamento (EU) No. 1907/2006 e 2015/830.

Etichetta conforme al regolamento (EC) No. 1272/2008 (CLP).

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Sostituisce: nessuno

Data aggiornata: 11 febbraio, 2019

Riepilogo delle revisioni: nuovo documento.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

Classificazione CLP per riferimento (vedere sezioni 2 e 3):

Aerosol 1, Aerosol Categoria 1

Flam. Gas. 1 Gas infiammabili Categoria 1

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili Categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili Categoria 3

Tossicità acuta 3 Tossicità acuta Categoria 3

Tossicità acuta 4 Tossicità acuta Categoria 4

Asp. Tossicità 1 Tossicità per aspirazione Categoria 1

Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea Categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea Categoria 1

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare Categoria 2

STOT SE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio Categoria di esposizione singola 1

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio Categoria di esposizione al singolo 3

Aquatic Acute 1 Aquatic Acute Categoria 1

Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic Category 1

Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic Categoria 2

H220 Gas altamente infiammabile

H222 Aerosol altamente infiammabile

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

H226 Liquido e vapori infiammabili

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

H301 Tossico se ingerito

H302 Nocivo se ingerito

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H311 Tossico a contatto con la pelle

H312 Nocivo a contatto con la pelle

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H331 Tossico se inalato

H332 Nocivo se inalato

H335 Può irritare le vie respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H370 Provoca danni agli organi

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

=====

Le informazioni di cui sopra si basano sui dati di cui siamo a conoscenza e si ritiene siano corrette alla data del presente documento. Poiché queste informazioni possono essere applicate in condizioni al di fuori del nostro controllo e con le quali potremmo non avere familiarità e poiché i dati resi disponibili successivamente alla data del presente documento possono suggerire modifiche delle informazioni, non



ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Rilasciato il: 2019-02-11

Data di revisione: 2019-02-11

ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del suo utilizzo. Queste informazioni sono fornite a condizione che la persona che le riceve decida autonomamente l'idoneità del materiale per il suo scopo particolare.